



ACTION 500 *series*

ACTION-508A/ACTION-508
ACTION-512A/ACTION-512
ACTION-M512A/ACTION-M512
ACTION-515A/ACTION-515
ACTION-525A/ACTION-525
ACTION-S18A/ACTION-S18
ACTION-S118A
ACTION-S218A/ACTION-S218

Акустика серии ACTION 500 впитала в себя исключительное качество звучания и массивную, прочную конструкцию, которые сделали профессиональную акустику D.A.S. международным стандартом мощного сценического звука. Разработанные с учетом практического опыта D.A.S. по всему миру, продукты ACTION 500 отличаются выдающимися показателями работы, абсолютной надёжностью и удобством использования. Будь то огромный зал приёмов или сцена культового концерта – акустика ACTION 500 от D.A.S. Audio обеспечит мощность и именно тот звук, который нужен для успеха.

Теперь и в Казахстане. Найдите дилера D.A.S. Audio в своём городе!



SOUND WITH SOUL



SOUND WITH SOUL

ACTION 500 *series*



Action 500 series

ACTION-508A
ACTION-508



ACTION-512A
ACTION-512



ACTION-M512A
ACTION-M512



ACTION-515A
ACTION-515



ACTION-525A
ACTION-525



ACTION-S18A
ACTION-S18



ACTION-S118A



ACTION-S218A
ACTION-S218



Активная акустика (Powered)

Модель:	ACTION-508A	ACTION-512A	ACTION-M512A	ACTION-515A
Усиление:	720 W Peak (Class D, двухканальный)	1000 W Peak (Class D, двухканальный)	1000 W Peak (Class D, двухканальный)	1000 W Peak (Class D, двухканальный)
Тип входного сигнала:	Балансный	Балансный	Балансный	Балансный
Сопротивление на входе:	Line 20 kohms Mic: 20 kohms	Line 20 kohms Mic: 20 kohms	Line 20 kohms Mic: 20 kohms	Line 20 kohms Mic: 20 kohms
Чувствительность:	Line: 1.95 V (+8 dBu) Mic: 20 mV (-32 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu) Mic: 20 mV (-32 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu) Mic: 20 mV (-32 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu) Mic: 20 mV (-32 dBu)
Частотный диапазон (-10Дб):	65 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz
Макс. Пиковый ур.звук. давл. (SPL) с 1м	122 dB	131 dB	130 dB	131 dB
Углы раскр. ВЧ-дин (-6 Дб), гор/верт:	90° x 60°	90° x 60°	80° x 50°	90° x 60°
Материал корпуса:	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет/отделка:	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint
Преобразователи/запасные части:	LF: 8GV/8GV HF: M-34/GM-M34	LF: 12MI4/GM-12MI4 HF: M-34/GM-M34	LF: 12MI4/GM-12MI4 HF: M-34/GM-M34	LF: 15MI4/GM-15MI4 HF: M-34/GM-M34
Разъемы:	INPUT: Female XLR AUX INPUT: 3.5 mm Mini Jack LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: Male IEC	INPUT: Female XLR AUX INPUT: 3.5 mm Mini Jack LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: Male IEC	INPUT: Female XLR AUX INPUT: 3.5 mm Mini Jack LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: Male IEC	INPUT: Female XLR AUX INPUT: 3.5 mm Mini Jack LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: Male IEC
Требования к электропитанию:	115 V, 2.4 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.2 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 2.4 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.2 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 2.4 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.2 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 2.4 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.2 A, 50 Hz/60 Hz
Габариты (В x Г x Ш):	475 x 280 x 255 mm 18.7 x 11 x 10 in	618 x 380 x 378 mm 24.3 x 15 x 14.9 in	420 x 645 x 318 mm 16.5 x 25.4 x 12.5 in	718 x 444 x 375 mm 28.3 x 17.5 x 14.8 in
Вес:	9.9 kg (21.8lb)	21 kg (46.2 lb)	19 kg (41.8 lb)	24 kg (52.8 lb)
Аксессуары:	AX-SPG1 Adapter AXC-AT C-Clamp Adapter AXU-AC8 U-Bracket AXW-1 Wall Mount FUN-ACT8 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt AX-SPG1 Adapter AXC-AT C-Clamp Adapter AXU-ACT12 U-Bracket FUN-ACT12 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	FUN-ACTM12 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt FUN-ACT15 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount

Модель:	ACTION-525A	ACTION-S18A	ACTION-S118A	ACTION-S218A
Усиление:	1000 W Peak Class D, двухканальный	1500 W Peak Class D, двухканальный	3200 W Peak Class D, двухканальный	3200 W Peak Class D, двухканальный
Тип входного сигнала:	Балансный	Балансный	Балансный	Балансный
Сопротивление на входе:	Line 20 kohms Mic: 20 kohms	Line 20 kohms	Line 20 kohms	Line 20 kohms
Чувствительность:	Line: 1.95 V (+8 dBu) Mic: 20 mV (-32 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu)
Частотный диапазон (-10Дб):	45 Hz - 20 kHz	35 Hz - 125 Hz (variable LPF)	35 Hz - 125 Hz (variable LPF)	35 Hz - 125 Hz (variable LPF)
Макс. Пиковый ур.звук. давл. (SPL) с 1м	134 dB	134 dB	137 dB	140 dB
Углы раскр. ВЧ-дин (-6 Дб), гор/верт:	90° x 60°	-	-	-
Материал корпуса:	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет/отделка:	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint
Преобразователи/запасные части:	LF: 2 x 15MI/GM-15MI HF: M-44/GM-M44	18FW4/GM-18FW4	18LX/GM-18LX	2 x 18FW4/GM-18FW4
Разъемы:	INPUT: Female XLR AUX INPUT: 3.5 mm Mini Jack LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: Male IEC	INPUT: 2 x Female XLR LOOP THRU: 2 x Male XLR AC INPUT: IEC	INPUT: 2 x Female XLR LOOP THRU: 2 x Male XLR AC INPUT: powerCON AC OUTPUT: powerCON	INPUT: 2 x Female XLR LOOP THRU: 2 x Male XLR AC INPUT: powerCON AC OUTPUT: powerCON
Требования к электропитанию:	115 V, 3 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.5 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 5 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 2.5 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 3.6 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 1.8 A, 50 Hz/60 Hz	115 V, 5.4 A, 50 Hz/60 Hz 230 V, 2.7 A, 50 Hz/60 Hz
Габариты (В x Г x Ш):	1087 x 502 x 502 mm 42.8 x 19.8 x 19.8 in	718 x 540 x 670mm 28.3 x 21.3 x 26.4 in	791 x 690 x 566 mm 31.1 x 27.2 x 22.3 in	1067 x 540 x 670 mm 42 x 21.3 x 26.4 in
Вес:	41 kg (90.2 lb)	40.5 kg (89.1 lb)	55 kg (121 lb)	63 kg (138.6 lb)
Аксессуары:	ANL-2 Eye Bolt FUN-ACT215 Transport Cover	FUN-ACT18 Transport Cover TRD-6 Pole Mount	FUN-ACT118 Transport Cover TRD-6 Pole Mount	FUN-ACT218 Transport Cover TRD-6 Pole Mount

Пассивная акустика (Externally Powered)

Модель:	ACTION-508	ACTION-512	ACTION-M512	ACTION-515
Макс. потребляемая мощность:	600 W	1200 W	1200 W	1400 W
Рабочая мощность:	150 W	300 W	300 W	350 W
Частотный диапазон (-10Дб):	60 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	63 Hz - 20 kHz	47 Hz - 20 kHz
Номинальное сопротивление:	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Чувствительность 1Вт/1м:	94 dB SPL	96 dB SPL	95 dB SPL	96 dB SPL
Макс. Пиковый ур.звук. давл. (SPL) с 1м	124 dB	131 dB	130 dB	131 dB
Углы раскр. ВЧ-дин (-6 Дб), гор/верт:	90° x 60°	90° x 60°	80° x 50°	90° x 60°
Материал корпуса:	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет/отделка:	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint
Преобразователи/запасные части:	LF: 8GV/8GV HF: M-34/GM-M34	LF: 12MI/GM-12MI HF: M-34/GM-M34	LF: 12MI/GM-12MI HF: M-34/GM-M34	LF: 15MI/GM-15MI HF: M-34/GM-M34
Разъемы:	2 x NL4 SpeakON	2 x NL4 SpeakON	2 x NL4 SpeakON	2 x NL4 SpeakON
Габариты (ВxГxШ):	475 x 280 x 255 mm 18.7 x 11 x 10 in	618 x 380 x 378 mm 24.3 x 15 x 14.9 in	420 x 645 x 318 mm 16.5 x 25.4 x 12.5 in	718 x 444 x 375 mm 28.3 x 17.5 x 14.8 in
Вес:	8.4 kg (18.5 lb)	19 kg (41.8 lb)	17.5 kg (38.5 lb)	22.8 kg (50.2 lb)
Аксессуары:	AX-SPG1 Adapter AXC-AT C-Clamp Adapter AXU-AC8 U-Bracket AXW-1 Wall Mount FUN-ACT8 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt AX-SPG1 Adapter AXC-AT C-Clamp Adapter AXU-ACT12 U-Bracket FUN-ACT12 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	FUN-ACTM12 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt FUN-ACT15 Transport Cover TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount

Модель:	ACTION-525	ACTION-S18	ACTION-S218
Макс. потребляемая мощность:	2800 W	2400 W	4800 W
Рабочая мощность:	700 W	600 W	1200 W
Частотный диапазон (-10Дб):	47 Hz - 20 kHz	33 Hz - 160 Hz	29 Hz - 160 Hz
Номинальное сопротивление:	4 ohms	8 ohms	4 ohms
Чувствительность 1Вт/1м:	99 dB SPL	96 dB SPL	99 dB SPL
Макс. Пиковый ур.звук. давл. (SPL) с 1м	134 dB	133 dB	139 dB
Углы раскр. ВЧ-дин (-6 Дб), гор/верт:	90° x 60°	-	-
Материал корпуса:	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет/отделка:	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint	Black/ISO-flex Paint
Преобразователи/запасные части:	LF: 2 x 15MI/GM-15MI HF: M-44/GM-M44	18FW/GM-18FW	2 x 18FW/GM-18FW
Разъемы:	2 x NL4 SpeakON	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON
Габариты (ВxГxШ):	1087 x 502 x 502 mm 42.8 x 19.8 x 19.8 in	718 x 540 x 670 mm 28.3 x 21.3 x 26.4 in	1067 x 540 x 670 mm 42 x 21.3 x 26.4 in
Вес:	40 kg (88 lb)	40.5 kg (89.1 lb)	61 kg (134.2 lb)
Аксессуары:	ANL-2 Eye Bolt FUN-ACT215 Transport Cover	FUN-ACT18 Transport Cover TRD-6 Pole Mount	FUN-ACT118 Transport Cover TRD-6 Pole Mount