

Видео камера VINTEO-1000-U2-3 USB2.0 HD PTZ

VINTEO-1000-U2-3 высоко качественная камера HD PTZ корпоративного уровня по доступной цене, оптимальное решения для видеоконференцсвязи и установки в небольшие переговорные комнаты.



Видео качества HD профессионального уровня:

- Используется передовой ISP (процессор обработки изображения), сенсор изображения SONY 1/2.8" 5МП, с 3 кратным оптическим зумом, обеспечивает кристальное и гладкое изображение.
- Разрешение 1920x1080p 30fps full HD
- Угол обзора 108°

Плавный и точный механизм PTZ

- Компактная и устойчивая механическая конструкция обеспечивает плавный и точный поворот камеры.

Дизайн Plug & Play

- Порт USB2.0, подключение одним кабелем, можно начать видео звонок с любым программным обеспечением.
- Поддержка FECC (Управление камерой удаленным клиентом)

Простое управление

- Стандартные протоколы Sony VISCA и UVC1.5, через порт RS232
- Регулярные обновления прошивки
- Поворот изображения позволяет устанавливать камеру на потолок.

Техническая спецификация

Камера	
Сенсор изображения	1/2.8" высокого качества, 5 МП CMOS сенсор SONY
Разрешение видео сигнала	1920x1080, 1600x896, 1280x1024, 1280x720, 1280x960, 1024x768, 1024x576, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 720x576, 704x576, 640x480, 640x360,

	480x272, 424x240, 352x288, 320x240, 320x180, 176x144, 160x120,
Частота кадров	30FPS/25FPS/20FPS/15FPS/10FPS/5FPS
Форматы видео	MJPEG/YUY2/H.264/H.265
Зум	3x оптический зум
Длина фокуса	F=1.7~3.0мм
Угол обзора	108°
Отношение Сигнал/Шум	>50dB
Минимальная освещенность	0.1 Люкс
Баланс белого	Auto/Manual/Indoor/Outdoor/Push/Sodium/Fluorescent
Фокусное расстояние	Ширина: 3.35±5%; высота:10.05±5%mm
Iris (регулировка попадания света)	Авто/Ручной
Электронный затвор	Авто/Ручной
BLC (выравнивание/компенсация встречной засветки)	Авто/Ручной
Механизм	
Угол поворота по горизонтали	-170° ~ +170°
Угол поворота по вертикали	-30° ~ +90°
Скорость поворота по горизонтали	0°~30°/с
Скорость поворота по вертикали	0°~30°/с
Пресеты	128 через RS232, 10 через пульт
Управление	RS232/USB/пульт
Видео выход	USB2.0 тип B
Питание	DC12В, 1А
Размеры камеры	148мм×132мм×161мм
Размер упаковки	28x24x24см
Комплектация	Камера, Пульт, RS232 кабель, USB2.0 кабель, блок питания

Размеры (мм)

