



Модель	VANTEC 12A	VANTEC 15A	VANTEC 215A	VANTEC 18A
Усиление	1500 W (Class D двухканальный)	1500 W (Class D двухканальный)	2250 W (Class D двухканальный)	1500 W (Class D двухканальный)
Тип входного сигнала:	Балансный	Балансный	Балансный	Балансный
Сопротивление на входе:	Line: 20 kohms	Line: 20 kohms	Line: 20 kohms	Line: 20 kohms
Чувствительность:	Line: 1.95 V (+8 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu)	Line: 1.95 V (+8 dBu)
Частотный диапазон (-10Дб)	60 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	Loud: 35 Hz - 125 Hz Deep: 30 Hz - 125 Hz

Углы раскр. ВЧ-дин. (-6 Дб), гор./верт.	90° x 50°	90° x 50°	90° x 50°	---
Макс. пиковый ур. зв. давл. (SPL) с 1 м	135 dB	135 dB	138 dB	134 dB
Преобразователи/запасные части:	LF: 12F4/GM 12F4 HF: M-28/M-28	LF: 15F4/GM 15F4 HF: M-28/M-28	LF: 2 x 15F4/GM 15F4 HF: M-28/M-28	LF: 18LX/GM 18LX
Материал корпуса:	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет/отделка:	Black ISO-flex Paint	Black ISO-flex Paint	Black ISO-flex Paint	Black ISO-flex Paint
Разъёмы:	INPUT: Female XLR LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: powerCON	INPUT: Female XLR LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: powerCON	INPUT: Female XLR LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: powerCON	INPUT: Female XLR LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: powerCON
Требования к электропитанию:	115 V, 50 Hz/60 Hz 230 V, 50 Hz/60 Hz	115 V, 50 Hz/60 Hz 230 V, 50 Hz/60 Hz	115 V, 50 Hz/60 Hz 230 V, 50 Hz/60 Hz	115 V, 50 Hz/60 Hz 230 V, 50 Hz/60 Hz
Габариты (ВхШхГ):	61 x 38 x 37.5 cm 24 x 15 x 14.8 in	71 x 44.4 x 37.5 cm 28 x 17.5 x 14.8 in	108 x 44.4 x 50.2 cm 42.5 x 17.5 x 19.8 in	71 x 54 x 65 cm 28 x 21.3 x 25.6 in
Масса:	21 kg (46.2 lb)	24 kg (52.8 lb)	41 kg (90.2 lb)	36 kg (79.2 lb)
Аксессуары:	ANL-2 Eye Bolt TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt	ANL-2 Eye Bolt TRD-6 Pole Mount

Модель	VANTEC 12	VANTEC 15	VANTEC 215	VANTEC 18
Макс. потребляемая мощность:	2000 W	2000 W	4000 W	4000 W
Рабочая мощность (RMS):	500 W	500 W	1000 W	1000 W
Частотный диапазон (-10Дб)	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	45 Hz - 138 Hz
Номинальное сопротивление:	8 ohms	8 ohms	4 ohms	8 ohms
Чувствительность 1 Вт/1 м:	98 dB SPL	98 dB SPL	102 dB SPL	98 dB SPL
Макс. пик. ур. зв. давл. (SPL) с 1 м	135 dB	135 dB	138 dB	134 dB
Углы раскр. ВЧ-дин. (-6 Дб), гор./верт.	90° x 50°	90° x 50°	90° x 50°	---
Материал корпуса:	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера	Березовая фанера
Цвет/отделка:	Black ISO-flex Paint	Black ISO-flex Paint	Black ISO-flex Paint	Black ISO-flex Paint
Преобразователи/запасные части:	LF: 12F/GM 12F HF: M-28/M-28	LF: 15F/GM 15F HF: M-28/M-28	LF: 2 x 15F/gm 15F HF: M-28/M-28	LF: 18LX/GM 18LX
Разъёмы:	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON	2 x NL4 speakON
Габариты (ВхШхГ):	61 x 38 x 37.5 cm 24 x 15 x 14.8 in	71 x 44.4 x 37.5 cm 28 x 17.5 x 14.8 in	108 x 44.4 x 50.2 cm 42.5 x 17.5 x 19.8 in	71 x 54 x 65 cm 28 x 21.3 x 25.6 in
Масса	19 kg (41.8 lb)	22.8 kg (50.2 lb)	40 kg (88 lb)	35 kg (77 lb)
Аксессуары:	ANL-2 Eye Bolt TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt TRD-2 Speaker Stand TRD-6 Pole Mount	ANL-2 Eye Bolt	ANL-2 Eye Bolt TRD-6 Pole Mount



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Концертные площадки, выступления музыкальных исполнителей, ди-джеев. Установка в общественные учреждения и развлекательные заведения, например: конгресс-холлы, залы заседаний, диско-клубы и дискотеки, залы торжеств, рестораны и сценические площадки внутри помещений.

Выбирайте качество D.A.S. уже сегодня!
Найдите официального дилера D.A.S. Audio в своем городе!

VANTEC SERIES



В АВАНГАРДЕ ТЕХНОЛОГИИ!

Серия профессиональных акустических систем Vantec включает в себя активные и пассивные порталные системы. Акустика Vantec легко транспортируется и собирается, что делает её идеальным решением для музыкантов, ди-джеев, концертных площадок и также хорошим выбором для установки в барах, диско-клубах или даже актовых залах различных учреждений. Разработанные по таким же высоким стандартам, как и профессиональные линейные массивы D.A.S, акустика Vantec предназначена для долговечной эксплуатации с устойчивыми показателями работы.

КОНСТРУКЦИЯ

Сделано на годы! Прочная конструкция корпуса повторяет традиции качества D.A.S. с использованием березовой фанеры, а также с шероховатым покрытием ISO-Flex, предохраняющим от царапин и повреждений. Оба варианта 12" и 15" оснащены разъёмами под два угла размещения (0-10°), а также угловую конструкцию корпуса для использования как во фронтальном, так и в мониторном положениях. Крепления для монтажа, удобные прорезиненные ручки, прочная фронтальная решетка делают кабинеты Vantec удачным выбором для широкого спектра применения как в передвижных, так и фиксированных инсталляциях.



КОМПОНЕНТЫ

Акустические системы Vantec укомплектованы динамиками серии "F" – оригинальной разработкой DAS для обеспечения наилучшего звучания и высокой надёжности. Компрессионный драйвер модели M-28 включает в себя оптимизированный мотор. В сочетании с разработанным инженерами DAS рупором оригинальной конструкции громкоговоритель демонстрирует блестящее воспроизведение высоких частот и оптимальный угол раскрытия.

ЭЛЕКТРОНИКА

Системы серии Vantec оснащены эффективными усилителями D класса мощностью до 2,25 кВт. Мощная цифровая обработка сигнала (DSP) с импульсными фильтрами (Finite Impulse Response) делает возможным непревзойдённый контроль над критически важными параметрами. Тыловые панели управления имеют удобный интерфейс вращающихся кнопок и оснащены LED-дисплеем. Они позволяют пользователю выбирать конфигурации настроек, управлять фильтрами, настройками эквалайзера и регулировать уровень чувствительности. С помощью тылового интерфейса воспроизведение звука может быть адаптировано под специфику мероприятия или предпочтения пользователя. Vantec также оснащены беспроводной технологией приёма сигнала, что позволяет пользователям воспроизводить музыку с мобильных устройств.



VANTEC 12A / VANTEC 12 VANTEC 15A / VANTEC 15 VANTEC 18A / VANTEC 18 VANTEC 215A / VANTEC 215



Панель отображения уровня сигнала как на входе, так и на выходе усилителя.



Топовые модели Vantec способны воспроизводить сигнал в беспроводном режиме с мобильного устройства.



Пользователь может выбрать из пяти предустановленных режимов: Live, Dance, Vocals, Bboost, Monitor.