

ZH507

Компактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор DuraCore с разрешением Full HD 1080p - 5500 люмен
- Универсальный - 1,6-кратный зум, вертикальный сдвиг объектива, портретный режим
- Абсолютный контроль - Управление по Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Длительный срок службы и высокая надежность - до 30 000 часов работы практически без технического обслуживания.



Проектор ZH507 предлагает низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы благодаря лазерному источнику света в компактном и легком корпусе. Модель ZH507 имеет совместимость с 4K и HDR и впечатляющую яркость 5500 люмен.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Сдвиг объектива	Верт. +16%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Композитное видео Выходы 1 x VGA, 1 x Audio 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x micro USB сервис, 1 x 3D sync

Общее	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт дистанционного управления с функцией мыши
Тепловыделение	918BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт управления 2 батарейки AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	16.20ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да

Питание	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность	<0.5W

