


ZU1100

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и высочайшая надежность



- **Лазерный проектор WUXGA DLP высокой яркости - 11 500 люмен**
- **Лазерная технология DuraCore - Срок службы лазерного источника света до 30 000 часов**
- **Пыленепроницаемость - Независимо протестирована, сертифицирована по стандарту IP6X для обеспечения полной надежности**
- **Гибкость установки - 7 вариантов сменных объективов, включая ультракороткофокусный объектив**



Лазерный проектор ZU1100 предлагает расширенные функции, такие как встроенную сшивку и блендинг изображения. Входящая в линейку лазеров DuraCore, модель ZU1100 сочетает в себе источник света с более длительным сроком службы и независимый сертификат защиты от пыли с рейтингом IP, для максимальной уверенности в работоспособности.

Проектор ZU1100 обеспечивает поразительную работу лазерного источника света в течение 30 000 часов и обеспечивает превосходную цветопередачу, создавая поразительно реалистичное изображение с исключительной детализацией.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	11 500лмн
ANSI brightness	9 600
Контрастность	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9, 16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 12В триггер Выходы 1 x 3D sync, 1 x HDMI, 1 x Питание по USB-A 2A Контроль 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45
Общее	
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
В комплекте	Батарейка типа AAA, Кабель питания длиной 3 м, Крышка объектива, Краткое руководство пользователя
Optional wireless models	
QuickCast Bundle, QuickCast starter kit	
Сетевое взаимодействие	
LAN	Да
Питание	
Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	360W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 529 x 207.8
Net weight	21 kg

