

# ZU920T

Сверхяркий лазерный проектор с фиксированным объективом

---



- **Лазерный проектор DuraCore 9800 люмен - Сверхяркий для иммерсивных инсталляций**
- **Полностью моторизованный сдвиг объектива - Идеально подходит для легкой настройки**
- **Большой диапазон зума - Моторизованный зум расширяет возможности расположения устройства**
- **Длительный срок службы - До 30 000 часов работы без технического обслуживания**



При яркости 9 800 люмен и совместимости с 4K и HDR проектор ZU920T оснащен пылеустойчивым оптическим блоком, сертифицированным по стандарту IP5X, обеспечивающим работу в режиме 24/7 без технического обслуживания в течение 30 000 часов с высокой производительностью в режиме Eco. Среди других функций - моторизованный зум, полный моторизованный сдвиг объектива и два встроенных динамика мощностью 10Вт.

Высокая яркость, точность цветопередачи и бесшумная работа делают этот проектор идеальным решением для самых различных сценариев инсталляций, таких как цифровые вывески, стек и блендинг, симуляторы, иммерсивные инсталляции, и не только.

## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	9 800лмн
ANSI brightness	8 200
Контрастность	3 000 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	1 100:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	30°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	30°
Равномерность светового потока	95%
Размер экрана	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.25:1 ~ 2:1
Проекционное расстояние (м)	1.33m - 13.06m
Зум	1.6
Тип зума	Моторизированный
Фокусное расстояние (мм)	18.72-29.59
Сдвиг объектива	Верт.: +/-55%, Горизонт: +/-25%
Сдвиг объектива (offset)	50%
Сдвиг объектива	Да - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDBaseT, 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x 12В триггер, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45, 1 x RS232
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	36дБ
Уровень шума (макс.)	38дБ
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN - беспроводная сеть	Нет
LAN	Да
<b>Питание</b>	
Питание	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Потребляемая мощность (min)	260W
Потребляемая мощность (max)	505W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	480 x 144 x 376
Gross weight	17.5 kg
Net weight	14 kg

